

Rubiomonocoat HIGH TRAFFIC PROTECTION SOAP

OMSCHRIJVING:

Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap biedt extra bescherming aan een met RMC Oil Plus 2C behandeld parket, vooral in ruimtes die intensief belopen worden. Dit product geeft een satijnglans aan het hout.

GEBRUIKSAANWIJZING:

RMC High Traffic Protection Soap kan vanaf 36 uur na een toepassing met RMC Oil Plus 2C aangebracht worden.

Vorbereiding:

- Polier het met olie behandelde oppervlak met een witte pad.
- Verwijder vuil en stof.

Eerste behandeling:

- Breng het product onverdund en in een enkele laag aan met de speciale Rubio Monocoat borstel of een microvezel doek.
- Verdeel het product gelijkmatig zonder strepen te vormen. Werk in de lengterichting van de planken. Vermijd droge overlappingsen.
- Voor een hogere satijnglans brengt men een tweede laag aan.
Droogtijd tussen 2 lagen: 60 minuten.
- Einddroogtijd: na 90 minuten kan het parket opnieuw belopen worden.

VERBRUIK:

Verbruik van het onverdunde product: 1 liter/20 m².

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

Onderhoud:

Manueel:

Voorzie 2 emmers met helder water.

01. Verwijder het stof (stofzuiger).
02. Meng 250 ml **RMC High Traffic Protection Soap** met 10 liter water in een emmer.
03. Dompel de microvezel onder in het mengsel en wring goed uit. Reinig een eerste deel van de vloer.
04. Spoel de microvezel grondig uit in de emmer met helder water. Goed uitwringen.
05. Herhaal de stappen 3 en 4 tot de ruimte gereinigd is.

Industrieel:

Het onderhoud kan ook met een industriële reinigingsmachine (tot 1.000 omwentelingen per minuut) uitgevoerd worden. 30 minuten na dit onderhoud kan de vloer opnieuw belopen worden.

ALGEMEEN:

Om de glans van de **RMC High Traffic Protection Soap** te **verminderen**: pas een behandeling met **RMC Soap** toe (zie technische fiche).
Om de **RMC High Traffic Protection Soap** te **verwijderen**: pas een behandeling met **RMC Soap Satin Stripper** toe (zie technische fiche).
Pas het product niet toe bij een temperatuur die hoger ligt dan 25°C of in volle zon.
De opgegeven droogtijden gelden voor goed geventileerde ruimtes.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Watergedragen polish zeep
pH: +/- 7
Soortelijk gewicht: +/- 1,03 kg/l
Kleur: wit
Geur: specifiek

STOCKAGE:

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING:

Fles van 1 liter, jerrycan van 5 liter.

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.



UW VERDELER:

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Datum TDS: 14/08/12.

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllafacon.be - www.rubiomonocoat.com

